

Bilincs gumibetéttel

Légcsatorna bilincs



Leírás

Kör keresztmetszetű légcsatornák függesztéséhez használható.

Alkalmazási terület

Két részből álló csőbilincs spirálkorcolt csövek rögzítéséhez. A zajcsökkentéssel ellátott csőbilincs megfelel a DIN 4109 szerinti követelményeknek.

Egyik oldalán előszerelve, másik oldalán a rögzítőcsavar kiesés ellen biztosítva, gyorszárral, csatlakozóanyával, rögzítőcsavarral, hangszigetelő betéttel.

A hangszigetelő betét: SBR/EPDM fekete gumi, a hőfoktartomány: -50 Cels.tól +110 Cels.-ig

Felhasznált anyagok

Horganyzott acélból készül.

Széria méretek

A lenti mérettáblázat szerint.

Méretek

Típus	Anyag méret	Csatlakozó méret
80 - 200	20 x 1,5	M8/M10
225 - 500	25 x 1,5	M8/M10
560 - 710	20 x 2,0	M8/M10
800 - 1250	25 x 2,0	M8/M10*


* felfüggesztés módja: 710 mm-ig ráhegesztett M8/10 anya, 800 mm-től igény szerint kétoldali menetesszár

Legfőbb jellemzők


- nagy teherbírás
- könnyen szerelhető

Szerelhetőség


A bilincs összenyomása után a rögzítőcsavar a lesarkított peremen felfekszik. Ezt követően a csavart max. 2 Nm nyomatékkal meg kell húzni.



A bilincs alsó és felső részét a lesarkított peremes felületen a csavarok segítségével összeillesztjük.



Miután a két bilincs peremes felülete felfekszik egymáshoz, akkor a csavarok segítségével összehúzzuk.



A kész bilincsbe a gumibetéteket beillesztjük.